



> FUNCIONES DEL EQUIPO

Colocación subterránea de cintas para riego por goteo.
Corrección del suelo luego de la labor.
En el modelo hortícola, formación de surcos y fertilización.

> MODELOS

CARACTERISTICAS TECNICAS	GMCC 2T	GMCC 3-4T	GMCC 4-5T	GMCC HORT.
Tipo de enganche	3 puntos	3 puntos	3 puntos	3 puntos
Potencia minima requerida en la TDP	100 hp	140/160hp	160 hp	70/100 hp
Ancho Total	2150 mm	5000 mm	6300 mm	3550 mm
Altura Total	1600 mm	2500 mm	2500 mm	1880 mm
Largo Total	1430 mm	2000 mm	2000 mm	1200 mm
Peso Total	750 kg	1800 kg	2300 kg	940 kg
Distancia admisible entre timones	0.75 - 1.60 m	0.80 - 1.80 m	0.80 - 1.80 m	0.80 - 1.60 m
Rodado	4.50x14	6.50x16	6.50x16	4.50x14
Rodillos de alineacion de cinta	SI	SI	SI	SI
Cantidad de Timones	2	3 - 4	4 - 5	3
Cobertores, piso, plataforma y baranda	Opcional	Opcional	Opcional	-
Portarollo simple con sistema de freno	SI	SI	SI	SI
Portarollo doble con sistema de freno	Opcional	Opcional	Opcional	-
Portarollo triple con sistema de freno	Opcional	Opcional	Opcional	-
Kit de corte	Opcional	Opcional	Opcional	-
Kit de tapadores	Opcional	Opcional	Opcional	-
Kit para caña de azucar	Opcional	Opcional	Opcional	-
Kit Rabasto	Opcional	Opcional	Opcional	SI
Kit Rejas surcadoras horticultura	-	-	-	Opcional
Kit Fertilizacion	-	-	-	Opcional
Kit Surcadores	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Kit lanza de arrastre y sistema hidraulico	Opcional	Opcional	Opcional	-

