



Modelo: Acondicionadora de Suelos - GMAS

- Recomendación de Trabajo:**
- Compactación o problemas de infiltración de agua.
 - Malezas resistentes.
 - Altos volúmenes de rastrojos.
 - Huellas por tránsito de maquinaria o pisoteo de animales.

MÁQUINA MULTIPROPÓSITO ACONDICIONADORA DE SUELOS - Medidas disponibles de discos 18", 20" y 22".

POTENCIA SUGERIDA (H.P.)			MODELO	ANCHO DE TRABAJO	CUBIERTAS		CANTIDAD DE DISCOS		
200 MM	230 MM	250 MM			CANTIDAD	MEDIDA	200 MM	230 MM	250 MM
140 - 185	120 - 165	120 - 165	GMASF	3,00 MTS	2	400/60 15,5	32	28	24
150 - 200	130 - 180	130 - 180	GMASF	3,50 MTS	2	400/60 15,5	36	32	28
160 - 220	140 - 200	140 - 200	GMASF	4,00 MTS	2	400/60 15,5	40	36	32
130 - 175	120 - 165	120 - 165	GMASL	4,50 MTS	2	500-45 x 22,5	44	40	36
140 - 200	130 - 180	130 - 180	GMASL	4,9 / 5,00 MTS	2	500-45 x 22,5	48	44	40
150 - 210	140 - 200	140 - 200	GMASL	5,50 MTS	2	500-45 x 22,5	52	48	44
165 - 200	155 - 190	155 - 190	GMAS	4,9 / 5,00 MTS	2	600-50 x 22,5	48	44	40
170 - 225	160 - 215	160 - 215	GMAS	6,00 MTS	2	600-50 x 22,5	60	52	48
195 - 260	185 - 250	185 - 250	GMAS	6,9 / 7,00 MTS	2	600-50 x 22,5	68	60	56
230 - 300	210 - 290	210 - 290	GMAS	7,8 / 8,00 MTS	2	600-50 x 22,5	80	68	64

APLICACIONES Y BENEFICIOS


- Altísima productividad por la velocidad a la que puede trabajar el Equipo.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Fácil maniobrabilidad del implemento.
- Eficiencia de trabajo.

La MÁQUINA MULTIPROPÓSITO permite acondicionar los suelos de los lotes que tienen problemas de:

- Compactación o problemas de infiltración de agua.
- Malezas resistentes.
- Altos volúmenes de rastrojos.
- Huellas por tránsito de maquinaria o pisoteo de animales.

BAJO MANTENIMIENTO Y MÁXIMO ANTIATORAMIENTO

FLEXIBILIDAD DE TORSION.





45° de torsión para absorber impactos, a través de amortiguadores de caucho, moderando el impacto y haciendo que el disco vuelva a su lugar de trabajo inmediatamente.



El sistema de anclaje de los cuerpos y discos, el ataque y separación de los mismos permite una alta circulación de residuos y tierra evitando atoramientos.


SISTEMA DE TRASLADO




El Sistema de Traslado y sus cubiertas de alta flotación proporcionan alta maniobrabilidad y confort en los caminos.

OPCIONALES

ROLOS




Rolos dobles




Rolos combinados

DEFLECTORES



Deflector con chapón



Deflector con disco

