

RASTRAS de DISCOS de TIRO EXCENTRICO - Modelo - GRUPV sep 275 mm
Peso estimado por disco 160-210 Kg / Medidas opcionales de discos: 28",30" y 32"

POTENCIA (H.P.)	CANT. DISCOS	CHASIS	BASTIDOR	ANCHO TRABAJO	EJE	SEP.	BANCADA		ANCHO CHASIS	CILIND. (Cant.)	CUBIERTA MEDIDA	
							Cant.	Rod.			Estándar	Opcional
120 - 140	16	UPN 140	UPN 160/180	2,20 mts	60 mm	275 mm	6	32216	0,90 mts	1	900 x 20	12,4 x 28
140 - 160	18	UPN 140	UPN 160/180	2,475 mts	60 mm	275 mm	6	32216	1,15 mts	1	900 x 20	12,4 x 28
160 - 180	20	UPN 140	UPN 160/180	2,75 mts	60 mm	275 mm	8	32216	1,15 mts	1	900 x 20	12,4 x 28
170 - 200	22	UPN 140	UPN 160/180	3,025 mts	60 mm	275 mm	8	32216	1,15 mts	1	1000 x 20	1300 x 24
180 - 220	24	UPN 140	UPN 160/180	3,30 mts	60 mm	275 mm	8	32216	1,15 mts	1	1000 x 20	1300 x 24
190 - 230	26	UPN 140	UPN 160/180	3,575 mts	60 mm	275 mm	8	32216	1,33 mts	1	1000 x 20	1300 x 24
200 - 260	28	UPN 140	UPN 160/180	3,85 mts	60 mm	275 mm	8	32216	2,00 mts	2	1000 x 20	1300 x 24
230 - 280	32	UPN 140	UPN 160/180	4,40 mts	60 mm	275 mm	12	32216	2,00 mts	2	1000 x 20	1300 x 24
260 - 310	36	UPN 140	UPN 160/180	4,95 mts	60 mm	275 mm	12	32216	2,50 mts	2	1200 x 20	1400 x 24
300 - 360	40	UPN 140	UPN 160/180	5,50 mts	60 mm	275 mm	16	32216	3,00 mts	2	1200 x 20	1400 x 24
320 - 390	44	UPN 140	UPN 160/180	6,05 mts	60 mm	275 mm	16	32216	3,00 mts	2	1200 x 20	1400 x 24
360 - 410	48	UPN 140	UPN 160/180	6,60 mts	60 mm	275 mm	18	32216	3,00 mts	2	1200 x 20	1400 x 24



Limpiadiscos tipo pala, reforzados con soportes individuales.

RASTRAS de DISCOS de TIRO EXCENTRICO - Modelo - GRUPVS sep 300 mm
Peso estimado por disco 180-220 Kg / Medidas opcionales de discos: 28",30" y 32"

POTENCIA (H.P.)	CANT. DISCOS	CHASIS	BASTIDOR	ANCHO TRABAJO	EJE	SEP.	BANCADA		ANCHO CHASIS	CILIND. (Cant.)	CUBIERTA MEDIDA	
							Cant.	Rod.			Estándar	Opcional
120 - 160	14	UPN 140	UPN 180/220	2,10 mts	60 mm	300 mm	6	32216	0,90 mts	1	900 x 20	1300 x 24
140 - 180	16	UPN 140	UPN 180/220	2,40 mts	60 mm	300 mm	6	32216	1,15 mts	1	900 x 20	1300 x 24
160 - 190	18	UPN 140	UPN 180/220	2,70 mts	60 mm	300 mm	6	32216	1,15 mts	1	900 x 20	1300 x 24
180 - 200	20	UPN 140	UPN 180/220	3,00 mts	60 mm	300 mm	8	32216	1,33 mts	1	900 x 20	1300 x 24
215 - 240	24	UPN 140	UPN 180/220	3,60 mts	60 mm	300 mm	8	32216	2,00 mts	2	1100 x 20	1400 x 24
250 - 280	28	UPN 140	UPN 180/220	4,20 mts	60 mm	300 mm	10	32216	2,00 mts	2	1100 x 20	1400 x 24
270 - 300	32	UPN 140	UPN 180/220	4,20 mts	60 mm	300 mm	12	32216	2,50 mts	2	1200 x 20	1400 x 24
290 - 320	36	UPN 140	UPN 180/220	4,20 mts	60 mm	300 mm	12	32216	3,00 mts	2	1200 x 20	1400 x 24



Correderas mixtas que evitan desplazamiento por desajuste.