

RASTRAS de DISCOS de TIRO EXENTRICO - Modelo - GRPV - 120-140 Kg. Por Disco.
Peso estimado por disco 120-150 Kg / Medidas opcionales de discos: 26", 28" y 30"

POTENCIA (H.P.)	CANTIDAD DISCOS	CHASIS	BASTIDOR	ANCHO TRABAJO	EJES	Espacio entre DISCOS	BANCADAS		ANCHO CHASIS	CILINDROS Levante	CUBIERTAS	
							Cantidad	Rodamiento			Estándar	Opcional
70 - 90	14	UPN 120	UPN 140/160	1,50 mts	51 mm	250 mm	6	32214	0,80 mts	1	7,50 x 20	-
80 - 100	16	UPN 120	UPN 140/160	2,00 mts	51 mm	250 mm	6	32214	0,80 mts	1	7,50 x 20	-
90 - 120	18	UPN 120	UPN 140/160	2,225 mts	51 mm	250 mm	6	32214	0,80 mts	1	7,50 x 20	900 x 20
100 - 130	20	UPN 120	UPN 140/160	2,50 mts	51 mm	250 mm	8	32214	1,15 mts	1	1000 x 20	16.9 x 24
110 - 140	22	UPN 120	UPN 140/160	2,75 mts	51 mm	250 mm	8	32214	1,15 mts	1	1000 x 20	16.9 x 24
120 - 160	24	UPN 120	UPN 140/160	3,00 mts	51 mm	250 mm	8	32214	1,15 mts	1	1000 x 20	16.9 x 24
130 - 170	26	UPN 120	UPN 140/160	3,25 mts	51 mm	250 mm	8	32214	1,15 mts	1	1000 x 20	16.9 x 24
140 - 180	28	UPN 120	UPN 140/160	3,50 mts	51 mm	250 mm	8	32214	1,15 mts	1	1000 x 20	16.9 x 24
150 - 200	32	UPN 120	UPN 140/160	4,00 mts	51 mm	250 mm	10	32214	2,00 mts	1	1100 x 20	16.9 x 24
170 - 220	36	UPN 120	UPN 140/160	4,50 mts	51 mm	250 mm	12	32214	2,00 mts	1	1100 x 20	16.9 x 24
190 - 240	40	UPN 120	UPN 140/160	5,00 mts	51 mm	250 mm	12	32214	2,50 mts	2	1100 x 20	1300 x 24
200 - 260	44	UPN 120	UPN 140/160	5,50 mts	51 mm	250 mm	15	32214	3,00 mts	2	1200 x 20	1400 x 24
220 - 290	48	UPN 120	UPN 140/160	6,00 mts	51 mm	250 mm	16	32214	3,00 mts	2	1200 x 20	1400 x 24

RASTRAS de DISCOS de TIRO EXENTRICO - Modelo - GRPVS - 140-170 Ks. Por Disco.
Peso estimado por disco 150-160 Kg / Medidas opcionales de discos: 26", 28", 30 y 32"

POTENCIA (H.P.)	CANTIDAD DISCOS	CHASIS	BASTIDOR	ANCHO TRABAJO	EJES	Espacio entre DISCOS	BANCADA		ANCHO CHASIS	CILINDROS	CUBIERTAS	
							Cantidad	Rodamientos			Estándar	Opcional
100 -130	14	UPN 120	UPN 160/180	1,925 mts	51 mm	275 mm	6	32214	0,80 mts	1	7,50 x 20	-
120 -140	16	UPN 120	UPN 160/180	2,20 mts	51 mm	275 mm	6	32214	0,90 mts	1	900 x 20	12,4 x 28
140 - 160	18	UPN 120	UPN 160/180	2,475 mts	51 mm	275 mm	6	32214	1,15 mts	1	900 x 20	12,4 x 28
150 - 170	20	UPN 120	UPN 160/180	2,75 mts	51 mm	275 mm	8	32214	1,15 mts	1	900 x 20	12,4 x 28
160 - 180	22	UPN 120	UPN 160/180	3,025 mts	51 mm	275 mm	8	32214	1,15 mts	1	900 x 20	12,4 x 28
170 - 200	24	UPN 120	UPN 160/180	3,30 mts	51 mm	275 mm	8	32214	1,33 mts	1	900 x 20	12,4 x 28
180 - 210	26	UPN 120	UPN 160/180	3,575 mts	51 mm	275 mm	8	32214	1,33 mts	1	900 x 20	12,4 x 28
190 - 230	28	UPN 120	UPN 160/180	3,85 mts	51 mm	275 mm	8	32214	2,00 mts	1	1000 x 20	16.9 x 24
210 - 260	32	UPN 120	UPN 160/180	4,40 mts	51 mm	275 mm	10	32214	2,00 mts	1	1000 x 20	16.9 x 24
230 - 280	36	UPN 120	UPN 160/180	4,95 mts	51 mm	275 mm	12	32214	2,00 mts	1	1000 x 20	16.9 x 24



Limpiadiscos tipo pala, reforzados con soportes individuales.



Correderas mixtas que evitan desplazamiento por desajuste.